


Комбинированный считыватель

# BioSmart DCR-PV-XX



Версия HW.031.P.5  
Дата 09.2024

## Основные сведения

Комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX предназначен для считывания биометрических шаблонов с зашифрованной области RFID-карт формата MIFARE DESFire и сравнения этих шаблонов с биометрическими данными пользователей, полученными с биометрического сканера вен ладоней. Результаты сравнения отправляются на персональный компьютер по интерфейсу Ethernet.

IP-адрес по умолчанию: 172.25.110.71.

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте  
Руководство по эксплуатации!

Актуальную версию Руководства по эксплуатации можно  
найти на сайте [bio-smart.ru](http://bio-smart.ru)



## Технические характеристики

Параметр	Значение
Биометрический идентификатор	Рисунок вен ладони
Тип биометрического сканера	Оптический, инфракрасный
Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR)*	$10^{-5}$ – $10^{-7}$
Наличие встроенного считывателя RFID-карт	Да
Поддерживаемый формат RFID-карт	MIFARE DESFire
Интерфейс связи с управляющим компьютером	Ethernet (100BASE-TX IEEE 802.3u)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af class 3
Материал корпуса	Пластик
Габаритные размеры, мм	195 x 115 x 120
Масса нетто, г	370
Масса брутто, г	570

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от 0 до +50°C
Относительная влажность воздуха при 25°C	Не более 70%

\*значение FAR получено расчётным методом. При FAR =  $10^{-7}$  вероятность ошибочного отказа в доступе (FRR) не более 6% при использовании базы данных 3000 человек

## Комплект поставки

Наименование	Количество
Комбинированный считыватель BioSmart DCR-PV-XX	1
Держатель ладони	1
Крепеж (винт М3х6)	1
Паспорт	1

## Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет 10 лет. Средняя наработка на отказ 10 000 часов.

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик устройства заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на устройство сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи устройства, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного устройства в сервисную службу. Перед отправкой оборудования нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.


Изготовитель не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью устройства.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте [www.bio-smart.ru/support](http://www.bio-smart.ru/support).

## Свидетельство о приёмке и упаковке

Считыватель BioSmart DCR-PV-XX соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.031 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Считыватель BioSmart DCR-PV-XX упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.031 ТУ.



## Отметки о продаже

Дата продажи


-----

Компания-продавец

-----

Подпись представителя  
компании-продавца

-----



# BIOSMART



Предприятие-изготовитель:  
ООО «Прософт-Биометрикс»  
620100, Свердловская область, г.Екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601



[bio-smart.ru](http://bio-smart.ru)



8 804 700 2546



[sale@bio-smart.ru](mailto:sale@bio-smart.ru)



Актуальная информация о работе  
сервисных центров указана на сайте  
[www.bio-smart.ru](http://www.bio-smart.ru)