

Блок управления реле

БУР BioSmart

Паспорт





Биометрические системы
контроля доступа



БУР BioSmart

Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за выбор продукции BioSmart!

Основные сведения

БУР BioSmart предназначен для преобразования команд управления от контроллеров и терминалов BioSmart, полученных по интерфейсу RS-485, в команды управления исполнительными устройствами (электромагнитные замки, турникеты и т.д.), а также для передачи на контроллеры и терминалы информации о состоянии внешних датчиков (герконы, датчики прохода турникета, сигнальные кнопки и т.д.).

БУР предназначен для использования в составе системы контроля и управления доступом **BioSmart** совместно с контроллерами и терминалами **BioSmart**.

Благодаря использованию интерфейса **RS-485** БУР **BioSmart** может применяться для дополнительной защиты от попыток несанкционированного доступа к управлению исполнительными устройствами.

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации!

Руководство по эксплуатации БУР **BioSmart**, необходимые драйверы и программное обеспечение находятся на сайте www.bio-smart.ru/support.

Сведения о сертификации указаны на сайте www.bio-smart.ru/support.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Интерфейс связи с контроллером (терминалом)	RS-485
Количество дискретных входов	4
Количество бортовых реле	2
Электрические параметры бортовых реле	DC 24 В 7 А
Состояние контактов реле	Нормально разомкнутые и нормально замкнутые
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ± 15%
Максимальный потребляемый ток, А	0,15
Габаритные размеры, мм	104 x 92 x 35
Масса нетто, г	121
Масса брутто, г	161
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	от 0 до +50°C
Значение относительной влажности воздуха при эксплуатации при температуре 25 °C	Не более 70%

Комплектность

Наименование	Количество, шт.
Блок управления реле БУР BioSmart	1
Комплект крепежа (4 дюбеля 6x35, 4 самореза 3,5x38)	1
Шунтирующий диод	2
Паспорт	1

Срок службы и хранения

Назначенный срок службы и хранения составляет **10 лет**.

Средняя наработка на отказ **10 000 часов**.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует исправную работу и соответствие характеристик БУР **BioSmart** заявленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа, подключения, транспортировки и хранения, указанных в руководстве по эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на БУР **BioSmart** сроком 2 года с даты продажи, указанной в паспорте. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного БУР **BioSmart** в сервисную службу. Перед отправкой БУР **BioSmart** нужно обратиться к специалистам технической поддержки для уточнения характера неисправности и необходимости отправки в сервисную службу.


Изготовитель не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки и упущенную выгоду, которые несет заказчик или иные лица в связи с неисправностью БУР **BioSmart**.

Более подробно с правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться по адресу www.bio-smart.ru/support.

Расшифровка серийного номера

На упаковке БУР **BioSmart** указан серийный номер, содержащий информацию о данном БУР **BioSmart** и дате изготовления.

010 00 0000 000000



Свидетельство о приёме и упаковывании

БУР **BioSmart** соответствует техническим условиям ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

БУР **BioSmart** упакован в соответствии с требованиями ПАДФ.425723.002 ТУ.



М.П.



Отметки о продаже

Дата продажи

Фирма-продавец

Подпись представителя
фирмы-продавца



М.П.





Биометрические системы
контроля доступа

→ bio-smart.ru

BIOSMART

Предприятие-изготовитель:



620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, стр.2, офис 601

EAC



bio-smart.ru



8 800 600 2546



sale@bio-smart.ru

Актуальная информация о работе
сервисных центров указана
на сайте www.bio-smart.ru